

Тепловые насосы для подогрева и охлаждения воды





Горизонтальные тепловые насосы для подогрева воды "PASR" (наружная установка)

Артикул	Цена, €
PASRW015	1500
PASRW030	1980

Характеристики	Артикул	
	PASRW015	PASRW030
Рекомендуемый объем воды, м ³	до 25м ³	до 50м ³
Рекомендуемая пропускная способность	2,3 м ³ /ч	4,5 м ³ /ч
Потребляемая мощность, кВт	1,0	1,8
Выходная мощность при T 15°	4,25 кВт	8,0 кВт
КПД	4,25	4,44
Размеры без упаковки, мм	770x315x585	953x360x605
Размеры с упаковкой, мм	785x325x585	970x370x615
Количество вентиляторов	1	1
Напряжение	220 В	220 В
Уровень шума	50 дБ	54 дБ
Хладагент	R410A	R410A
Подсоединение	50 мм	50 мм
Компрессор	Роторный	Роторный



Указанные значения действительны при следующих условиях: температура окружающего воздуха 15°C, температура воды 25°C. Использование изотермического покрытия в ночное время. Работа системы не менее 15 часов в сутки. Сезон обогрева: с 01 мая по 15 сентября.

Внимание:

Для расчета теплового насоса для бассейна объемом более 50 м³ обращайтесь в технический отдел.