



Панель управления фильтрацией

Панель управления фильтрацией с таймером и суточной программой для насоса. Защищает насос от перегрузок. Защита IP67.

Артикул	Сила тока, А	Тип	Цена, €
AM001BTS	1,2 – 2,5	Насос 220 В от 0,18 до 0,20 кВт Насос 380 В от 0,37 до 0,55 кВт	203
AM002BTS	2,5 – 4,0	Насос 220 В от 0,25 до 0,37 кВт Насос 380 В от 0,75 до 1,1 кВт	203
AM003BTS	4,0 – 6,3	Насос 220 В от 0,55 до 0,74 кВт Насос 380 В от 1,5 до 2,2 кВт	203
AM004BTS	6,0 – 10,0	Насос 220 В 1,1 кВт Насос 380 В от 2,9 до 4,0 кВт	203
AM005BTS	9,0 – 14,0	Насос 220 В от 1,5 до 2,2 кВт	203



Панель управления аттракционами

Панель управления аттракционами с пневмопускателем. Защищает насос от перегрузок. Защита IP67.

Артикул	Сила тока, А	Тип	Цена, €
AM003BCC	4,0 – 6,3	Насос 380 В 2,2 кВт	203
AM004BCC	6,0 – 10,0	Насос 380 В от 2,9 до 4,0 кВт	203
AM005BCC	9,0 – 14,0	Насос 220 В 2,2 кВт	203



Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива

Управляет подпиткой и насосом фильтрации. В комплекте 5 датчиков уровня с кабелем и электромагнитный клапан. Защита IP55.

Артикул	Цена, €
AM008RNV	780



Компактные блоки управления

Компактные устройства управления в пластмассовом корпусе светло-серого цвета, с аналоговым часовым реле, а также с кнопками управления Включить/Выключить, Ручное/Автоматическое. Степень защиты: IP 40



Блок управления фильтрацией F-220

Для фильтровальных насосов 230 В с аналоговым часовым реле, размеры корпуса: 165 x 100 x 80 мм.

Артикул	Цена, €
309.000.0600	179



Блок управления фильтрацией S-400/230

Для фильтровальных насосов 230 или 400 В, бесступенчатая регулируемая электронная защита мотора (до 8 А), разъёмы для нагревательной/дозировочной техники, диагностический разъем для osf-Сервис-Терминала. Размеры корпуса: 175 x 125 x 90 мм

Артикул	Цена, €
300.020.0001	357

Блоки управления Pool-Master

Серия недорогих микропроцессорных блоков управления в черном пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой и отдельным отсеком разъемов. Разъём для подключения диагностического osf-Сервис-Терминала.

Возможные подключения: дозирующая техника (беспотенциальный контакт), нагревательные приборы (беспотенциальный контакт), размер корпуса: 220 x 220 x 100 мм, степень защиты: IP 40

Блок управления фильтрацией и нагревом Pool-Master-230

Для однофазной сети. Аналоговое часовое реле, электронный регулятор температуры, контрольные индикаторы работы фильтра и нагрева воды.

Датчик температуры Ø10 мм с кабелем длиной 1,5 м.

Артикул	Цена, €
300.288.2110	417



Блок управления фильтрацией и нагревом Pool-Master-400 (0-8A)

Для одно- и трёхфазной сети. Аналоговое часовое реле, бесступенчатая электронная защита насоса (до 8 А) с индикатором сбоя и разблокировкой, контрольными индикаторами работы фильтра и нагрева воды.

Датчик температуры Ø10 мм с кабелем длиной 1,5 м.

Артикул	Цена, €
300.288.2130	536



Гильза погружная G 1/2" наружная резьба

Для датчика температуры Ø10 мм, длина: 35 мм

Артикул	Материал	Цена, €
320.020.0001	хромированная латунь	41
320.020.0003	нерж. сталь (V2A)	72

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ POOL CONTROL

POOL-Control-45-exclusiv с доступом к сети

Блок управления для бассейнов с 7"-дюймовым сенсорным экраном идеально подходит для управления фильтрующим насосом с регулируемым количеством оборотов, а также для нерегулируемых насосов с питанием 230В или 400В.

В комбинации с блоком управления Filter-Control plus позволяет управлять дополнительной фильтрующей установкой с обратной промывкой.

Включает веб сервер, подключение к локальной сети или к сети интернет, систему отправки эл. почты, подключение к системам «умный дом», режим Eco, управление температурой, управление солнечным водонагревом (при подключенном датчике), управление уровнем воды для бассейнов с переливным желобом или со скиммером, ночное понижение уровня, защиту мотора от перегрузок, возможность подключить датчик температуры воздуха, дозирующую технику, блоки управления EUROTRONIK-10, гидроклапаны, и пр.

Артикул	Цена, €
310.010.0580	1607





Filter-Control plus - блок расширения для управления дополнительным фильтром

Блок управления фильтрацией Filter-Control Plus позволяет управлять **дополнительной** фильтрующей установкой с обратной промывкой. Он подходит для управления насосами фильтрации с регулируемым количеством оборотов, а также для нерегулируемых насосов с питанием 230В или 400В. Подключение к системе управления POOL-Control-45-exclusiv производится обычным разъёмным соединением при помощи штекера RJ45 для сетевых подключений.

Артикул	Цена, €
310.010.0001	1309

Многофункциональный блок управления PC-серии

Оснащение: панель с плёночными кнопками, электронный регулятор температуры, управление солнечным водонагревом (при подключении соответств. датчика), контрольные индикаторы работы фильтра и нагрева воды, разъём для диагностического osf-Сервис-Терминала.

Возможные подключения: устройство управления обратной промывкой и переливным баком, дозирующая (беспотенциальный выход) и нагревательная техника (230 В, беспотенциальный выход), сервопривод солнечного водонагревателя.

Размеры корпуса: 220 x 220 x 100 мм, степень защиты: IP 40



PC-40-NET с доступом через интернет

Блок управления фильтрацией с встроенным контролем уровня воды для скиммерных и переливных бассейнов.

Подходит для управления насосами с переменной производительностью, а также для нерегулируемых насосов 230В и 400В.

Благодаря встроенному веб-серверу блок PC-40.net можно интегрировать в сеть умного дома. Сетевое подключение позволяет управлять блоком дистанционно через смартфоны, интернет, компьютерные сети, системы автоматизации зданий, и т.д.

Артикул	Цена, €
310.000.0565	1250

Многофункциональный блок управления с сенсорным монитором и доступом в сеть

Система управления бассейном с доступом к интернету и функцией сбережения энергии.



EUROMATIK.NET

Конфигурируемый блок управления для бассейнов с функцией энергосбережения, управлением насоса с регулируемым числом оборотов, управлением уровня воды (скиммерные и переливные бассейны), управлением обратной промывкой, управлением водонагревом (солнечный коллектор и тепловой насос).

Встроенный веб-сервер даёт возможность быстрого подключения к компьютеру, локальной сети или к интернету. Таким образом обеспечивается удобный и надёжный контроль за параметрами бассейна из практически любой точки мира через компьютер, планшет или смартфон. В случае неполадок блок EUROMATIK.NET самостоятельно отправит сообщение по электронной почте и проинформирует о текущей ситуации.

Блок EUROMATIK.NET оснащен современным цветным сенсорным монитором и позволяет конфигурацию на месте. Так, например, фильтровальная установка может быть подключена к одному насосу, к двум насосам или к насосу с регулируемым числом оборотов. Для энергосбережения возможна индивидуальная настройка режима ЭКО, который, помимо прочего, позволяет настроить число оборотов насоса, температуру воды или осушить переливной желоб. Еще одной особенностью является внешняя утапливаемая панель управления, также оснащённая тактильным монитором. Кроме того EUROMATIK.NET оснащен защитой от замерзания и управлением плавающим покрытием.

Артикул	Цена, €
310.550.0400	2916

Внешняя панель управления Touch (утапливаемая)

Панель с большим сенсорным монитором, металлическим корпусом для утепленного монтажа, монтажной рамкой для керамической плитки и хромированной накладной рамкой.

Наружные размеры: 153 x 174 x 27 мм, размеры окна: 172 x 195 мм.

Артикул	Цена, €
212.070.0520	1137



Комплект электродов, 5 штук с цветным кабелем

5 навесных электродов в защитном кожухе из пластмассы и держателем электродов. Кабель различных цветов 3 м (устойчив к воде и озону).

Артикул	Материал	Цена, €
303.000.0112	нерж. сталь (V2A)	375
303.000.0115	нерж. сталь (V4A)	488



Поплавковый минипереклюатель (комплект)

В комплекте с 15-метровым кабелем и держателем.

Артикул	Цена, €
303.000.0049	248

Система управления аттракционами Attraction-Control.NET

Электронный блок для управления до 6 аттракционов

Электронный блок для управления до 6 аттракционами. Управляющие выходы могут включаться через внешнюю панель управления системы EUROMATIK.net, кнопками, установленными на бортике бассейна или через сеть интернет.

Для каждого выхода предусмотрен таймер и расписание работы на неделю. На графическом интерфейсе для каждой кнопки можно выбрать подходящий символ из соответствующей библиотеки.

Артикул	Цена, €
310.610.0000	1571



Color-Control.NET

Блок управления цветной подсветкой бассейна

Блок Color-Control.net предназначен для управления цветной подсветкой бассейна, а также для управления тремя аттракционами.

Для управления подсветки блок генерирует DMX сигнал для 10 прожекторов. 3 аттракциона и генератор DMX сигнала можно включать кнопками расположенными на краю бассейна или по недельному расписанию, а также установить таймер на продолжительность работы.

Встроенный веб-сервер позволяет управлять цветным освещением бассейна с любого компьютера или смартфона.

Артикул	Цена, €
330.083.0000	1119





Управление уровнем воды

Блок управления уровнем воды SNR-1609

Электронный блок управления уровнем воды с защитой от перелива и системой оповещения о сбоях. Встроенная функция задержки по времени не позволяет волнам вызывать частое срабатывание клапана. В комплект входит непромокаемый поплавковый минидачик уровня воды (IP 67), который устанавливается на монтажной шине, может менять функции „нормально закрытый“ контакт на „нормально открытый“ контакт.

С поплавковым датчиком уровня воды, без магнитного клапана.

15-метровый экранированный кабель датчика.

Размеры корпуса: 140 x 100 x 67 мм. Степень защиты: IP 40

Артикул	Цена, €
313.006.0063	390



Блок управления переливной ёмкостью NR-12-TRS-2

Электронный блок управления уровнем воды для переливной ёмкости без электродов, в чёрном пластмассовом корпусе с прозрачной защитной крышкой и отдельным отсеком для разъёмов. Блок управления работает преимущественно на 5 электродах, но может работать и при 4 электродах в случае, если не требуется принудительное включение фильтровального насоса.

На передней панели находятся 3 контрольные лампочки и 1 выключатель.

Размеры корпуса: 220 x 220 x 100 мм. Степень защиты: IP 44.

Номинальное напряжение: 1 / N / PE / 230 В / 50 Гц.

Артикул	Цена, €
303.008.2020	459



Комплект электродов, 4 штуки с цветным кабелем

4 навесных электрода в защитном кожухе из пластмассы и держателем электродов. Кабель различных цветов 3 м (устойчив к воде и озону).

Артикул	Материал	Цена, €
303.000.0113	нерж. сталь (V2A)	300
303.000.0116	нерж. сталь (V4A)	413



Блок управления уровнем воды NR-3

Электронный блок управления уровнем воды с оповещением о сбоях для трехэлектродной системы.

Принцип реагирования датчиков может быть изменен, например, на функцию откачивания воды.

Размеры корпуса: 140 x 100 x 67 мм. Степень защиты: IP 40

Датчики не входят в комплект поставки.

Артикул	Цена, €
313.000.0025	429



Комплект электродов (3 штуки)

3 навесных электрода в защитн. кожухе из пластмассы и держателем.

Кабель 3 м (устойчив к воде и озону).

Артикул	Материал	Цена, €
303.000.0014	нерж. сталь (V2A)	236
303.000.0017	нерж. сталь (V4A)	302

Примечание

По вопросам приобретения оборудования производства OSF, не указанного в данном каталоге, обращаться в отдел продаж.